


Fussbodenheizung

Preisliste 2020

Muffenlose und selbstklebende Dipol-Netzheizmatte



Millimeter-Heizmatte zur Einbettung in Ausgleichsmasse oder Flexkleber direkt unter dem Fussbodenbelag. Aufbauhöhe nur 3mm. Dipolar - mit nur einem Anschlusskabel.

Spannung 230V
Leistung 150W/m²
Abschirmung vollflächig
Verlegung in Ueberzug / Flexkleber
Anschluss ein Anschlusskabel 4m
Garantie 10 Jahre



Bezeichnung	Leistung (W)	Fläche (m ²)	Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	Preis exkl.MWSt.
BE Dipol 1.0m ² 0.5 x 2m	150	1.0	2.0	0.5	1.2	175.-
BE Dipol 1.5m ² 0.5 x 3m	225	1.5	3.0	0.5	1.7	225.-
BE Dipol 2.0m ² 0.5 x 4m	300	2.0	4.0	0.5	2.2	275.-
BE Dipol 2.5m ² 0.5 x 5m	375	2.5	5.0	0.5	2.7	325.-
BE Dipol 3.0m ² 0.5 x 6m	450	3.0	6.0	0.5	3.2	365.-
BE Dipol 3.5m ² 0.5 x 7m	525	3.5	7.0	0.5	3.7	415.-
BE Dipol 4.0m ² 0.5 x 8m	600	4.0	8.0	0.5	4.2	455.-
BE Dipol 4.5m ² 0.5 x 9m	675	4.5	9.0	0.5	4.7	475.-
BE Dipol 5.0m ² 0.5 x 10m	750	5.0	10.0	0.5	5.2	495.-
BE Dipol 6.0m ² 0.5 x 12m	900	6.0	12.0	0.5	5.7	560.-
BE Dipol 7.0m ² 0.5 x 14m	1050	7.0	14.0	0.5	6.2	630.-
BE Dipol 8.0m ² 0.5 x 16m	1200	8.0	16.0	0.5	6.7	710.-
BE Dipol 9.0m ² 0.5 x 18m	1350	9.0	18.0	0.5	7.2	800.-
BE Dipol 10.0m ² 0.5 x 20m	1500	10.0	20.0	0.5	7.7	890.-

Massgefertigte muffenlose und selbstklebende Dipol-Netzheizmatte



Millimeter-Heizmatte zur Einbettung in Ausgleichsmasse oder Flexkleber direkt unter dem Fussbodenbelag. Aufbauhöhe nur 3mm. Dipolar - mit nur einem Anschlusskabel. **Alle Formen, Grössen und Leistungen sind möglich.**

Spannung 230V
Leistung 50-200W/m²
Abschirmung vollflächig
Verlegung in Ueberzug / Flexkleber
Anschluss ein Anschlusskabel 4m
Garantie 10 Jahre



Bezeichnung	Leistung (W)	Preis exkl.MWSt.
BE Mass 0.2 bis 1m ²	50 bis 200 wählbar	280.-
BE Mass 1.1 bis 2m ²	50 bis 200 wählbar	440.-
BE Mass 2.1 bis 3m ²	50 bis 200 wählbar	590.-
BE Mass ab 3.1m ²	50 bis 200 wählbar	195.- / m ²

Aussparungen bis 0,6 m², Rundungen und Abschrägungen werden durchgerechnet.

Kaltleiterverlängerung

Bezeichnung	Preis exkl.MWSt.
Konfektionierung mit Anschlusskabel und Endabschluss	95.00 / Stk.
Anschlusskabel 3 x 1,5 schwarz	5.50 / m

Muffenlose und selbstklebende green electric Netzheizmatte



Muffenlose green electric mat **mit 2 Heizleistungen**. Speziell geeignet für den Anschluss an Photovoltaikanlagen und vorbereitet für neue Lademodelle. Millimeter-Heizmatte zur Einbettung in Ausgleichsmasse oder Flexkleber direkt unter dem Fussbodenbelag. Aufbauhöhe nur 4mm. Dipolar - mit nur einem Anschlusskabel.

Spannung	230V
Leistung	70W/m² oder 140W/m² anschliessbar
Abschirmung	vollflächig
Verlegung	in Ueberzug / Flexkleber
Anschluss	<u>ein</u> Anschlusskabel 4m
Garantie	10 Jahre



Bezeichnung	Leistung (W)	Fläche (m ²)	Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	Preis exkl.MWSt.
BE green 1.0m ²	140 (2x70)	1.0	2.0	0.5	0.8	250.-
BE green 1.5m ²	210 (2x105)	1.5	3.0	0.5	1.2	320.-
BE green 2.0m ²	280 (2x140)	2.0	4.0	0.5	1.4	390.-
BE green 2.5m ²	350 (2x175)	2.5	5.0	0.5	1.7	480.-
BE green 3.0m ²	396 (2x198)	3.0	6.0	0.5	1.8	540.-
BE green 3.5m ²	474 (2x237)	3.5	7.0	0.5	2.0	610.-
BE green 4.0m ²	550 (2x275)	4.0	8.0	0.5	2.2	670.-
BE green 4.5m ²	600 (2x300)	4.5	9.0	0.5	2.7	710.-
BE green 5.0m ²	686 (2x343)	5.0	10.0	0.5	3.1	730.-
BE green 6.0m ²	844 (2x422)	6.0	12.0	0.5	3.9	790.-
BE green 7.0m ²	976 (2x488)	7.0	14.0	0.5	4.7	870.-
BE green 8.0m ²	1122 (2x561)	8.0	16.0	0.5	5.3	930.-
BE green 9.0m ²	1222 (2x611)	9.0	18.0	0.5	5.9	1040.-
BE green 10.0m ²	1428 (2x714)	10.0	20.0	0.5	7.0	1150.-

Heizteppich Comfort und PVC Heizmatte



Robuster Heizteppich oder PVC Matte. Für angenehm warme Füsse in Büro, Werkstatt, Marktstand oder Hobbyraum. Sorgt schnell und einfach für angenehm warme Füsse. Inkl. 2m Anschlusskabel und Stecker

Bezeichnung	Leistung (W)	Fläche (m ²)	Länge (m)	Breite (m)	Preis exkl.MWSt.
Heizteppich	25	0,24	0,6	0,4	190.-
Heizteppich	70	0,60	1,0	0,6	290.-
PVC Heizmatte	75	0,30	0,55	0,55	260.-

BE Alu für unter schwimmenden Laminat, Parkett und Vinyl



Dipolares Heiznetz mit Alubeschichtung zur trockenen Verlegung zwischen Trittschall und schwimmend verlegten Laminat, Parkett oder Vinyl.

Spannung	230V
Leistung	140W/m ²
Abschirmung	vollflächig
Verlegung	schwimmend
Anschluss	ein Anschlusskabel 3m
Garantie	10 Jahre

Bezeichnung	Leistung (W)	Fläche (m ²)	Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	Preis exkl. MWSt.
BE Alu 1.0m ² 0.5 x 2m	140	1.0	2.0	0.5	1.2	210.-
BE Alu 1.5m ² 0.5 x 3m	210	1.5	3.0	0.5	1.7	270.-
BE Alu 2.0m ² 0.5 x 4m	280	2.0	4.0	0.5	2.2	310.-
BE Alu 2.5m ² 0.5 x 5m	350	2.5	5.0	0.5	2.7	370.-
BE Alu 3.0m ² 0.5 x 6m	420	3.0	6.0	0.5	3.2	420.-
BE Alu 3.5m ² 0.5 x 7m	490	3.5	7.0	0.5	3.7	480.-
BE Alu 4.0m ² 0.5 x 8m	560	4.0	8.0	0.5	4.2	520.-
BE Alu 4.5m ² 0.5 x 9m	630	4.5	9.0	0.5	4.7	590.-
BE Alu 5.0m ² 0.5 x 10m	700	5.0	10.0	0.5	5.2	660.-
BE Alu 6.0m ² 0.5 x 12m	840	6.0	12.0	0.5	5.7	730.-
BE Alu 7.0m ² 0.5 x 14m	980	7.0	14.0	0.5	6.2	790.-
BE Alu 8.0m ² 0.5 x 16m	1120	8.0	16.0	0.5	6.7	870.-
BE Alu 9.0m ² 0.5 x 18m	1260	9.0	18.0	0.5	7.2	950.-
BE Alu 10.0m ² 0.5 x 20m	1400	10.0	20.0	0.5	7.7	1050.-



Passende hochwertige Trittschallisolation pro m²
(Rollenbreite 1m, Stärke 3mm)

16.50 / m²



mögliche Fussbodenregler

Universal Raum- / Bodenregler UP edizio digital BE 6150
Elektronischer Boden- oder Raumtemperaturregler. Inkl. Bodenfühler.
5°C bis 30°C Raumtemperatur
10°C bis 40°C Fussbodentemp.
10A



290.-

Bodenregler UP edizio BE 6007 (Bodentemp.)
Elektronischer Boden-temperaturregler im EDIZIOdue Rahmen. Inkl. Bodenfühler.
Mit Schalter Ein / Aus
10°C bis 40°C 10A



190.-

Bodenregler UP edizio BE 6011 (Raumtemp.)
Elektronischer Raum-temperaturregler im EDIZIOdue Rahmen. Inkl. Bodenfühler zur Bodentemperaturbegrenzung.
5°C bis 30°C 10A.



230.-

Universal BE WLAN-Regler
Elektronischer Boden- und Raumtemperaturregler.
Einfache Bedienung direkt am Gerät und über kostenlose, übersichtliche APP.
Mit Schalter Ein/Aus.
5°C bis 40°C 16A.




UP 350.-

AP 365.-

Viele weitere Regelgeräte und Timer finden Sie auf der Preisliste "Steuer- und Regelgeräte".

Muffenlose Dipol-Freiflächenheizmatten



Freiflächen-Heizmatte für Garageneinfahrten, Treppen und Gehwege. Zur Einbettung in Hartbetonüberzug / Sandbett oder Gussasphalt. Fertigkonfektionierte Matten.

Spannung	230V oder 400V
Leistung	250W/m ²
Abschirmung	vollflächig
Verlegung	Hartbeton oder Sandbett
Anschluss	ein Anschlusskabel 7m
Garantie	10 Jahre Hartbeton / 2 Jahre Gussasphalt



Bezeichnung	Preis exkl.MWSt.
Freiflächenheizmatten für Hartbetonüberzug und Sandbett	132.- / m ²
Freiflächenheizmatten für Gussasphalt	185.- / m ²

Muffenlose Dipol-Freiflächenheizkabel



Freiflächen-Heizkabel zur flexiblen Verlegung unter Treppen und Flächen. Zur Einbettung in Hartbetonüberzug oder Sandbett.

Spannung	230V oder 400V
Leistung	250W/m ²
Abschirmung	vollflächig
Verlegung	Hartbeton oder Sandbett
Anschluss	ein Anschlusskabel 7m
Garantie	10 Jahre



Bezeichnung	Preis exkl.MWSt.
Freiflächenheizkabel für Hartbetonüberzug und Sandbett	125.- / m ²
Rasterstege zur Befestigung von Freiflächenheizkabeln	4.85 / m

Kaltleiterverlängerung

Bezeichnung	Preis exkl.MWSt.
Konfektionierung mit Anschlusskabel und Endabschluss	95.00 / Stk.
Anschlusskabel 3 x 1,5 schwarz	5.50 / m

Passende Regelgeräte und Timer finden Sie auf der Preisliste "Steuer- und Regelgeräte".

Freiflächenheizungen liefern wir nach Wunsch auch mit fertig verdrahteten Steuerungen in einem Steuerkasten.

Muffenlose Heizschleifen



Heizschleife zur Einbettung in Ausgleichsmasse oder Flexkleber direkt unter dem Fussbodenbelag. Kabeldurchmesser nur 4mm. Auch geeignet für die Verlegung in ausgefräste Ausschnitte. Dipolar - mit nur einem Anschlusskabel. Höchste Sicherheit durch muffenlosen Übergang zum Anschlusskabel.

Spannung	230V
Leistung	45W bis 1500W
Abschirmung	vollflächig
Verlegung	in Überzug / Flexkleber / Nuten
Anschluss	ein Anschlusskabel 4m
Garantie	10 Jahre



Bezeichnung	Leistung W	m ² für 150W/m ² Leiterabstand 8 cm	Preis exkl.MWSt.
Heizschleife 4.57m	45	0.3	135.-
Heizschleife 8.96m	90	0.6	145.-
Heizschleife 12.07m	150	1.0	155.-
Heizschleife 17.66m	225	1.5	195.-
Heizschleife 23.77m	300	2.0	245.-
Heizschleife 29.87m	375	2.5	280.-
Heizschleife 35.97m	450	3.0	310.-
Heizschleife 41.56m	525	3.5	360.-
Heizschleife 47.67m	600	4.0	390.-
Heizschleife 53.77m	675	4.5	410.-
Heizschleife 59.87m	750	5.0	430.-
Heizschleife 71.57m	900	6.0	460.-
Heizschleife 83.77m	1050	7.0	510.-
Heizschleife 95.47m	1200	8.0	590.-
Heizschleife 107.67m	1350	9.0	650.-
Heizschleife 119.37m	1500	10.0	690.-

Alle Preise in CHF, technische und preisliche Änderungen sowie Verfügbarkeit vorbehalten. Lieferung gem. unseren allgemeinen Verkaufs und Lieferbedingungen.

Aktuelle Preislisten und die AGB's stehen unter www.baumann-enertech.ch zur Verfügung.