

Industrie- und Gewerbeheizgeräte

Preisliste 2020

Mobile Heizgeräte BL90-BL150



Mobiles Heizgerät mit Standsockel und eingebautem Raumthermostat. Leistung in Stufen schaltbar. Max 52dB.

Spannung	230V (nur BL20) / 400V
Gehäuse / Farbe	Metallgehäuse pulverbeschichtet
Schutzart	IP44
Luftvolumenstrom :	400/450/670/1350 m ³ /h
Thermostat	mechanischer Thermostat und Stufenschalter
Anschluss	1.8m Kabel mit Stecker CEE (BL20 mit T12)

Bezeichnung	Leistung (W)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Breite (cm)	Gewicht (kg)	Preis exkl.MWSt.
BL 20	650/1300/2000	30	19.7	21	4.2	190.-
BL 50	2500 / 4500	35	47.0	34	6.9	350.-
BL 90	4500 / 9000	42	57.5	44	11.8	390.-
BL150	5000/10000/15000	61	32.5	42	18.0	570.-

Industrieheizlüfter CFH



Heizlüfter für Wandmontage. Universell dreh- und schwenkbar. Bis zu 7 Geräte kombinierbar. Externer digitaler Regler. Stufenlose Raumtemperaturregulierung von 5°C bis 30 °C.

Spannung	400V
Gehäuse / Farbe	Metallgehäuse pulverbeschichtet weiss
Schutzart	IP20
Thermostat	Zubehör (digital)
Luftvolumenstrom	850 m ³ /h
Anschluss	auf Anschlussklemmen

Bezeichnung	Leistung (W)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Tiefe (cm)	Gewicht (kg)	Preis exkl.MWSt.
CFH 6	6000	36	39	63	13.0	1490.-
CFH 9	9000	36	39	63	14.0	1640.-
CFH 12	12000	36	39	63	14.0	1670.-
Digitaler Regler für CFH Geräte. 32 individuelle Programme wählbar. (LAN-Verbindung)						290.-

Schaltschrank- Heizung



Schrankheizung zur Beheizung oder Frostsicherung. Mit einbebaubtem Begrenzerthermostat (65°C Eigentemperatur). Direkt auf DIN-Schiene aufsnappbar.

Spannung	110-250V
Gehäuse / Farbe	Alu dunkel-eloxiert
Schutzart	IP44
Thermostat	ohne (Faustformel: 1W/10lt Schrankinhalt)
Anschluss	Kabel für Festanschluss

Bezeichnung	Leistung (W)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Tiefe (cm)	Gewicht (kg)	Preis exkl.MWSt.
SSH 50B	50	8	7	5	0.3	245.-

Luftschleier AC



Luftschleier-Heizung für Eingänge und Durchgänge. Für Einsatzhöhen bis 2,3m.

Spannung	230V
Gehäuse / Farbe	PVC weiss
Schutzart	IP20
Thermostat	Flexible externe Ansteuerung
Luftvolumenstrom	212/248/446 m ³ /h
Anschluss	auf Anschlussklemmen

Bezeichnung	Leistung (W)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Tiefe (cm)	Gewicht (kg)	Preis exkl.MWSt.
AC3 N	3000	21.4	60.5	13.5	5.1	840.-
AC6 N	6000	21.4	90.5	13.5	7.2	1090.-

Rippenrohrheizkörper für Ex-Räume



EEx Rippenrohrheizkörper komplett aus Stahl gefertigt.
Für horizontale Wand oder Bodenmontage.
Zündschutzart Eex de IIC, druckfeste Kapselung und erhöhte Sicherheit
EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 1040
Auf Anfrage auch für Temperaturklasse T1, T4 und T5 lieferbar.

Spannung	230V
Gehäuse / Farbe	Stahl schwarz lackiert
Schutzart	IP54 oder IP67
Thermostat	extern
Anschluss	auf Anschlussklemmen
Tiefe inkl. Wandabstand	17cm

Bezeichnung	Leistung (W)		Höhe (cm)	Länge (cm)	Gewicht (kg)	Preis exkl.MWSt.
	Temp.-Kl. 2	Temp.-Kl. 3				
RHK 650EEX	500	340	15.0	65.0	6.0	2500.-
RHK 1170EEX	1600	880	15.0	1170.0	12.0	2800.-
RHK 2270EEX	4100 *	2200	15.0	2270.0	27.0	4100.-
Aufpreis Ausführung IP67						20%

* = 3 x 400VAC

Raumthermostat für Ex-Räume



Schlagfester Ex-Raum Thermostat
EG-Baumusterprüfbescheinigung: PTB 03 ATEX 1180

Zündschutzart	Eex ed IIC
Temperaturklasse	1-6
Temperaturbereich	-20°C - +50°C
Schutzart	IP65
Schaltleistung	10A

Bezeichnung	Preis exkl.MWSt.
AT-EEx-2	1240.-

Alle Preise in CHF, technische und preisliche Änderungen sowie Verfügbarkeit vorbehalten.
Lieferung gem. unseren allgemeinen Verkaufs und Lieferbedingungen.

Aktuelle Preislisten und die AGB's stehen unter www.baumann-enertech.ch zur Verfügung.